

Déclaration des performances

suivant le règlement des produits de construction

Nr. 002-Steingut

Carrelage mural

1. **Identification du type de produit:** Carreaux céramiques pressés à sec avec absorption d'eau E > 10 %
(Identification du type de produit :) EN 14411 appendice K BIII GL
2. **Utilisation:** Murs intérieurs
(Utilisation)
3. **Fabricant:** Norddeutsche Steingut AG, Schönebecker Straße 101, 28759 Bremen
4. **Système d'évaluation et de vérification des performances du produit de construction en termes de résistance conformément à l'annexe V:** System 4
(Système d'évaluation et de vérification des performances du produit de construction en termes de résistance conformément à l'annexe V)
5. **Harmonised standards:** DIN EN 14411 (2016)
6. **Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performance
Comportement au feu	A1
Rejet de substances dangereuses:	
- Cadmium	Non déterminée
- Plomb	Non déterminée
- Autres	Non déterminée
Durabilité	
- Utilisation en intérieur	Validée
Flexural strength:	
- ≥ Thickness 7,5 mm	≥ 12 N/mm ²
- < Thickness 7,5 mm	≥ 15 N/mm ²
Liaison/Adhérence:	
- Mortier colle à base de ciment, type C1	≥ 0,5 N/mm ²
- Colles de dispersion, type D1	≥ 1 N/mm ²
- Colles résines, type R1	≥ 2 N/mm ²

7. **Le produit désigné au point 1 correspond aux performances du produit déclarées au point 6.**

(La responsabilité de la déclaration des performances revient entièrement au fabricant désigné au point 3.)

Signature pour le fabricant et au nom du fabricant : Karl-Heinz Fabel, directeur

Bremen, 01.12.2017

