

Prestatieverklaring

conform Verordening bouwproducten

Nr. 002-Steingut

Wandtegel

1. **Producttype ter identificatie:** keramische tegels, drooggeperst, waterabsorptie E > 10%
(Producttype ter identificatie:) EN 14411 appendix K BIII GL
2. **Toepassing:** Muurvlakken binnen
(Toepassing:)
3. **Fabrikant:** Norddeutsche Steingut AG, Schönebecker Straße 101, 28759 Bremen
4. **Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct volgens bijlage V:** System 4
(Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct volgens bijlage V)
5. **Geharmoniseerde norm:** DIN EN 14411 (2016)
6. **Aangegeven prestatie:**

Belangrijke kenmerken	Prestatie
Gedrag bij brand	A1
Emissie gevaarlijke stoffen:	
- Cadmium	Prestatie niet vastgesteld
- Lood	Prestatie niet vastgesteld
- meer	Prestatie niet vastgesteld
Bestendigheid bij:	
- Toepassing binnen	Uitgevoerd
Buigvastheid	
- \geq Dikte 7,5 mm	≥ 12 N/mm ²
- < Dikte 7,5 mm	≥ 15 N/mm ²
Hechting/hechtsterkte	
- Cement gebonden poederlijm type C2	$\geq 0,5$ N/mm ²
- dispersielijm type D1	≥ 1 N/mm ²
- 2 componenten lijm type R1	≥ 2 N/mm ²

7. **De prestatie van het onder nummer 1 genoemde product komt overeen met de onder nummer 6 genoemde prestatie.**

(Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring is alleen de fabrikant genoemd onder nummer)

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Karl-Heinz Fabel, directie

Bremen, 01.12.2017

