

# Deklaracja właściwości użytkowych

zgodnie z rozporządzeniem dot. wyrobów budowlanych

## Nr. 002-Steingut

Płytki ścienne

1. **Typ wyrobu do identyfikacji:** płytki ceramiczne, prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10%  
(Typ wyrobu do identyfikacji:) EN 14411 Anhang K BIII GL
2. **Zastosowanie:** Wandfliesen, innen  
(Zastosowanie:)
3. **Producent:** Norddeutsche Steingut AG, Schönebecker Straße 101, 28759 Bremen
4. **System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego zgodnie z załącznikiem V:** System 4  
(System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego zgodnie z załącznikiem V)
5. **Zharmonizowany standard:** DIN EN 14411 (2016)
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
<b>Reakcja na ogień</b>	A1
<b>Uwalnianie substancji niebezpiecznych:</b>	
- kadm	Brak oceny właściwości
- ołów	Brak oceny właściwości
- inne	Brak oceny właściwości
<b>Trwałość dla:</b>	
- zastosowań wewnątrz nkwew	Spełnia
<b>Wytrzymałość na zginanie</b>	
- ≥ grubość 7,5 mm	≥ 12 N/mm <sup>2</sup>
- < grubość 7,5 mm	≥ 15 N/mm <sup>2</sup>
<b>Wytrzymałość na przyczepność/sklejanie</b>	
- Kleje cementowe typ C1	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- Kleje dyspersyjne typ D1	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
- Kleje z żywic reaktywnych typ R1	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>

6. **Właściwości użytkowe wyrobu określone w punkcie 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 6.**

(Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 3.)

W imieniu producenta podpisał:: Karl-Heinz Fabel, Członek Zarządu

Bremen, 01.12.2017

